



KNAUF



Plaque de plâtre Knauf

01.2021

Plaque de Plâtre KNAUF KS Standard

Les plaques de plâtre Knauf KS standard, sont des panneaux composés d'un cœur à base de Plâtre compris entre deux parements cartonnés. Il s'agit de panneaux légers destinés à la Réalisation de systèmes constructifs pour le second œuvre, offrant une isolation acoustique et Des propriétés ignifuges supérieures à celles des matériaux de construction classiques.



support.technique@knauf.dz
www.knauf.dz

Siège Social Oran

CW N°64, 31063 Benfréha, Gdyl, Oran, Algérie
Boite Postale N°02, 31240 Boufatis, Oran, Algérie
Tél.: +213 (0) 41 76 34 70 / 71
Fax: +213 (0) 41 76 34 75 / 78

Bureau Alger

Zone d'activités, Lot 23 El Achour.
16043, Alger, Algérie

Bureau Sétif

Lot 36 N°21 Ras El ma, 19120
Ouled Saber, Sétif, Algérie

Caractéristiques du produit

- Apparence : Parement ivoire
- Epaisseur : 6,5, 9,5, 12,5, 15 et 18 mm
- Largeur : 1200 mm
- Longueur : 2000 à 3000 mm
- Poids:
 - 12,5 mm : 8,4 kg/m² nominal
 - 15 mm : 12 kg/m² nominal
 - 18 mm : 16 kg/m² nominal
- Densité : mini 600 - 820 kg/m³
- Systèmes de finition :
 - Enduit à joint : Jointfiller ou Fuguenfuller
 - Bande à joint Knauf

Les plaques de plâtre Knauf sont fabriquées à base de plâtre de qualité supérieure, dont le niveau de pureté est supérieur ou égal à 95 %. Le processus de fabrication est soumis à des procédures strictes de contrôle de la qualité.

Informations importantes :

Les informations fournies dans le présent dépliant sont uniquement destinées à orienter les utilisateurs dans le choix et l'utilisation des produits Knauf. A cet égard, nous ne ménageons aucun effort pour en garantir l'exactitude. Toutefois, ni Knauf Plâtres s.a.r.l., ni aucun de ses employés ou filiales, ne sauraient assumer de responsabilité Juridique quant à l'exhaustivité ou à l'utilité du présent dépliant, en cas de défaut d'installation ou de construction de quelque structure que ce soit, pouvant survenir à la suite de l'utilisation du présent dépliant. Il est donc conseillé de vérifier les présentes Informations avant de les mettre en application. Il est notamment conseillé aux lecteurs du présent dépliant d'obtenir un avis Indépendant sur l'utilisation de nos produits dans des structures, installations ou constructions spécifiques, afin de garantir la conformité avec la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l'hygiène et à la sécurité.

Plaque de Plâtre KNAUF KS Standard

AVANTAGES

- Légèreté, simplicité, rapidité et adaptabilité
- Temps de main d'œuvre réduit
- Solutions thermiques, acoustiques et esthétiques
- Régulation de l'humidité ambiante dans l'espace
- Permet la décoration et les formes courbes
- Respect de l'environnement
- Finitions parfaites


DOMAINES D'APPLICATION

- Neuf et rénovation : permettant la réalisation de systèmes constructifs couvrant la plupart des applications traditionnelles du second œuvre :
 - Cloisons sèches et doublages
 - Plafonds suspendus
- Locaux : habitations, ERP, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...


NORMES ET CERTIFICATIONS

- Fabriqués selon les normes : NA 17036 : 2011 / EN 520+A1 : 2009
- Certification TEDJ
- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Plaque de type A

CONFIGURATION DES BORDS



Bord droit (BD)



Bord aminci (BA)



Les poussières, en générale, sont irritantes pour l'appareil respiratoire et peuvent causer la toux et autres troubles.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées et continuer à rincer. | Consulter immédiatement un médecin. | Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.